

DICROLED
DICR050-051030

CERTIFICAZIONI



Grado di protezione	IP20
Garanzia	2 anni

INFORMAZIONI GENERALI

Codice articolo	DICR050-051030
Codice EAN	9021051030007
Tecnologia Sorgente	LED
Gruppo ETIM	51 - Sorgenti
Linea	DICROLED

DATI ILLUMINOTECNICI

Attacco / Portalamпада	GU10
Flusso luminoso output	360 lm
Colore luce	3000 K
Apertura fascio luminoso	40°
Angolo di misurazione flusso luminoso	360°
Indice di resa cromatica (CRI)	75

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza effettiva	5 W
Potenza equivalente	50 W
Tensione di alimentazione	230 V/AC
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente assorbita	28 mA
Dimmerabilità	✗ Non dimmerabile
Protocollo di dimmerazione	Non Indicato
Vita Utile	30.000 ore
Fattore di potenza	> 0,50
Temperatura di esercizio	-10 +40°C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Misure prodotto	70 mm
-----------------	-------

DATI LOGISTICI

Confezione	Color Box
Misure confezione (L x L x H)	-
Peso lordo	65 g
Inner carton	6 pz
Misure inner (L x L x H)	-
Peso inner	-
Master carton	24 pz
Misure master (L x L x H)	-
Peso master	-

Questo documento viene generato automaticamente e ha valore puramente indicativo. CENTURY declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o inesattezze presenti nel documento, nonché per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso delle informazioni in esso contenute.