



Classe isolamento	II (secondo Norma IEC 61140)	Colore	Grigio RAL 7035
Dim. esterne BxHxP (mm)	143x210x100	Grado di protezione	IP65
Potenza dissipabile (W)	13	Resistenza agli urti	IK09
Tensione nominale	400 V	N. mod. EN 50022	4
Corrente nominale	125 A	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Temperatura di impiego	-25 +60 °C	Tensione di isolamento (Ui)	1000 V
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Termopressione con biglia	70 °C
Normativa	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tensione di isolamento	1000 V secondo EN 62208 sia in ac che in dc

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with dimensions D_{min} and D_{max} on the left, and C on the right. The top view also shows a central rectangular area with dimensions F and E on the right, and F' and E' on the left. The top view is labeled with $ABCD$ on the left, min and max in the center, and $EFGH$ on the right. The side view shows a cross-section of the plate with dimensions G and H on the left, and F' and E' on the right. The side view also shows a central rectangular area with dimensions F and E on the right, and F' and E' on the left. The side view is labeled with $ABCD$ on the left, min and max in the center, and $EFGH$ on the right.

[illegible]

	IP	IK	GWT	 INSTALLAZIONE -25 °C min +60 °C max	 HALOGEN FREE	 70 °C	 Ui 1000V
II (secondo Norma IEC 61140)	IP65	IK09	650 °C	-25 +60 °C	Halogen free secondo norma EN 60754-2	70 °C	EN 62208 1000 V secondo EN 62208 sia in ac che in dc

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 08/10/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.